

TERMOCOPPIA ANTIVIBRANTE PER AUTOMAZIONE
Antishock thermocouple for automation

Materiale corpo / case *material*: Acciaio Inox / Stainless steel
 Materiale isolamento / insulator material: Steatite
 Isolamento / *insulation*: > 10MΩ
 Esecuzione a norme R.I.N.A. / *Made according R.I.N.A. specifications*

CODIFICA / CODING


Tipo / *type* "J" Fe-Ko, range 0÷750°C, codice / *code* TCC40525
 Tipo / *type* "J" Fe-Ko, doppia / *double*, range 0÷750°C, codice / *code* TCC40525/D
 Tipo / *type* "K" Cr-Al (Ni-NiCr), range 0÷1250°C, codice / *code* TCC40530
 Tipo / *type* "K" Cr-Al (Ni-NiCr), doppia / *double*, range 0÷1250°C, codice / *code* TCC40530/D

Nota / Note:

Per individuare la termocoppia è necessario completare il codice con le indicazioni:
To identify the thermocouple please specify:
 (A) diametro pozzetto / *pipe diameter 8mm*
 (B) lunghezza / *length 100mm*
 (C) filettatura a richiesta / *threading on request*

La termocoppia viene fornita con un cavo di lunghezza standard 7m.
The thermocouple is supplied with a standard cable length of 7m.

Termocoppia Thermocouple	+	-
Fe-Ko (J)	Bianco / White	Rosso / Red
Fe-Ko (J)	Rosso / Red	Blu / Blue
Cr-Al (K)	Rosso / Red	Verde / Green
Cr-Al (K)	Giallo / Yellow	Rosso / Red

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY 		
0	22/02/97	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com		
1	20/03/02	Aggiunto codice prodotto e note tecniche	Termocoppia antivibrante per automazione / Antishock thermocouple for automation		
2	21/03/02	Aggiunto note tecniche e traduzione / technical note and translation			
3	09/07/02	Aggiunto / add TCC40530/D	Number:	Sheet:	Date:
4	14/06/07	Modificate caratteristiche standard	D970222	1/1	14/06/07
			Size	A4	
			Compiled:	Checked:	Approved:
			Garsi D	Verde D	Manuelli M